

PLATIN LL II SAE 0W-30

Полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло, специально разработанное для автомобилей концерна VW с увеличенным сервисным интервалом (WIV). Применимо для бензиновых и дизельных двигателей как с использованием насоса-дозатора, так и без него.

Описание

· VW 503 00/506 01 (перекрывает VW 506 00)

PLATIN LL II SAE 0W-30 – высокоэффективное моторное масло на основе синтетических базовых масел и специально разработанного пакета присадок. Полностью отвечает спецификации VW 506 01 со сниженным значением высокотемпературной вязкости HTHS и обеспечивает производительную работу насос-дозатора.

Применение

PLATIN LL II SAE 0W-30 было специально разработано для двигателей концерна VW и направлено на максимальную экономию топлива. Продукт PLATIN LL II SAE 0W-30 следует использовать по инструкции производителя VW/Audi в бензиновых и дизельных двигателях с увеличенным сервисным интервалом (VIW). PLATIN LL II SAE 0W-30 специально рекомендовано для современных систем впрыска высокого давления и двигателей спецификаций моторного масла ACEA A1/B1 и A5/B5.

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN LL II SAE 0W-30 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- ACEA A1/B1; A5/B5
- Fiat 9.55535-G1

Преимущества

- Полностью удовлетворяет требованиям системы впрыска высокого давления по спецификации VW 506 01 с увеличенным сервисным интервалом
- Применимо для бензиновых и дизельных двигателей как с интегрированным, так и с отдельными насосами-дозаторами
- Обеспечивает увеличенный сервисный интервал на основании показаний бортового компьютера
- Обеспечивает надежный старт и смазывание двигателя при запуске при отрицательных температурах
- Экономия топлива благодаря оптимизированным вязкостным характеристикам и специальному пакету присадок
- Препятствует образованию отложений в двигателях и нагнетателях, обеспечивая надежную работу и сниженную стоимость эксплуатации
- Сниженный расход масла на угар благодаря низким значениям испаряемости
- Смешиваемо и совместимо с маслами на минеральной и синтетической основе.

Для получения максимального эффекта от продукта PLATIN LL II SAE 0W-30 рекомендуется полная замена масла.

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.835
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	55.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	10.2
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		176
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°C	234
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°C	-50
Динамическая вязкость (CCS) при -35 °C	ASTM D 5293	сПауз	3900
Общее щелочное число	DIN 51639-1	мг КОН/г	10.1

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.