

HIGHTEC ELECTRICAL INSULATING OIL 1

Электроизоляционное масло.

Описание

HIGHTEC ELECTRICAL INSULATING OIL 1 – сделаны из нафтяных масел, подвергшихся сильной гидроочистке. Специально предназначены для удовлетворения спецификациям/требованиям IEC 60296 ed.4 (2012)

Типовые характеристики:

Свойство		DIN тест	Единица	Значение
Плотность при 20°C		ISO 12185	кг/м³	0,882
Видимость		ERTM-2		соответствует
Вязкость	40°C	ISO 3104	мм²/с	10,4
	-30°C			1295
Температура замерзания		ISO 3016	°C	-60
Температура вспышки		DIN ISO 2592	°C	145
Содержание воды		IEC 60814	мг/кг	17
Анализ типа углерода		IR-Brandes	%	12 (Ca)
			%	42 (Cn)
			%	46 (Cp)
Сопротивление окислению при 120°C, 164 часа Общая кислотность Осадок DDF при 90°C		IEC 61125, C		
			мг КОН/г	0,8
			%	0,3
				0,045

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69

