

PLATIN POWER BOAT 4T SAE 10W-30

Разработанное специально с учетом потребностей современных стационарных и подвесных 4-тактных двигателей высокоэффективное моторное масло. Соответствует требованиям спецификаций NMMA FC-W и FC-W Catalyst Compatible Spezifikation (Масла, совместимые с системами каталитического дожигания выхлопных газов).

Описание

PLATIN POWER BOAT 4-T SAE 10W-30 - это произведенное на основе минеральных базовых масел селективной очистки, высокоэффективное моторное масло класса вязкости SAE 10W-30. В результате взаимодействия этих базовых масел и специально разработанного, современного пакета присадок, возникает его необычайно высокий уровень эффективности.

Применение

PLATIN POWER BOAT 4-T SAE 10W-30 было разработано специально, чтобы соответствовать требованиям спецификации FC-W (Four-Cycle Water-cooled) NMMA (National Marine Manufacturers Association). Оно отличается очень хорошей антикоррозионной защитой всех узлов двигателя и надежно предотвращает образование отложений. Оно демонстрирует улучшенную устойчивость по отношению к типичным проблемам современных стационарных и подвесных лодочных двигателей, таких как попадание топлива и воды, и гарантирует таким образом хорошую защиту от износа и надежную эксплуатацию.

PLATIN POWER BOAT 4-T SAE 10W-30 по качеству эквивалентно, в соответствии с нормами ЕС, следующим классификациям / спецификациям:

API SM/SL/SJ/SH

NMMA FC-W/FC-W Catalyst Compatible

Преимущества

- Выдающаяся защита от износа и коррозии
- Улучшенная стабильность при попадании топлива и воды
- Исключительно устойчиво к сдвиговым нагрузкам – «Stay-in-Grade»
- Улучшенные низкотемпературные характеристики обеспечивают быстрое прокачивание масла и низкий «холодный износ»
- Высокая защита от окисления за счет избранных базовых масел и специальных присадок
- Может смешиваться и совместимо с обычными, а также синтетическими фирменными моторными маслами. Однако, чтобы полностью использовать все преимущества PLATIN POWER BOAT 4-T SAE 10W-30, рекомендуется производить полную замену масла

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.861
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	70.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	11.2
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		152
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°C	236
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°C	-32
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °C	ASTM D 5293	сПа·з	5190
Общее щелочное число	DIN 51639-1	мг КОН/г	7.5

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.