

PLATIN ZHM

Высокоэффективная специализированная гидравлическая жидкость с превосходными низкотемпературными показателями. Произведено на основе базовых минеральных масел. Специально разработано для использования в центральных гидравлических системах.

Описание

PLATIN ZHM - это высокоэффективная специальная гидравлическая жидкость с оптимизированными низкотемпературными свойствами. Эти характеристики основаны на оптимально подобранных базовых маслах и современном пакете присадок. Данный продукт был специально разработан для использования в центральных гидросистемах.

Применение

Продукт PLATIN ZHM был специально разработан для использования в высоконагруженных центральных гидравлических системах, гидроусилителях, системах складного верха, гидропневматических шасси, а также амортизаторах. Его отличные вязкостно- температурные характеристики обеспечивают надежную работу как при высоких температурах масла, так и при очень низких температурах.

В соответствии с нормами ЕЕС по качеству, продукт PLATIN ZHM соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- DIN 51524 часть 3
- ISO 7308

Дополнительно PLATIN LHMP рекомендован для применения при следующих спецификациях:

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.870
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	19.8
Кинематическая вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	6.0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		285
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°C	128
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°C	-56

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69



- MB 343.0

Преимущества

- Превосходные вязкостно- температурные характеристики и высокая стабильность к сдвиговым нагрузкам
- Мгновенный отклик при очень низких температурах
- Непревзойденные характеристики противодействия старению и окислению благодаря оптимальному выбору базовых масел
- Отличные противоизносные свойства даже при продолжительной нагрузке обеспечивают надежное функционирование и максимальный срок службы
- Улучшенные антипенные свойства
- Надежно защищает от коррозии, износа и образования отложений
- Отличная совместимость с уплотнительными элементами
- Смешиваемо и совместимо с жидкостями других производителей для центральных гидравлических систем той же спецификации

Для получения максимального эффекта от продукта PLATIN ZHM рекомендуется полная замена масла.

Внимание: PLATIN ZHM нельзя смешивать с любыми жидкостями на основе гликолей или жидкостями на основе силиконов (например, тормозные жидкости DOT3/4/5.1 или DOT5)