

PLATIN FS SAE 15W-40

Всесезонное моторное масло класса вязкости по SAE 15W-40.

Описание

PLATIN FS SAE 15W-40 – это всесезонное моторное масло класса вязкости по SAE 15W-40 производится на основе оптимального выбора минеральных базовых масел.

Применение

В соответствии с руководствами по эксплуатации различных производителей, продукт PLATIN FS SAE 15W-40 рекомендован для бензиновых и дизельных двигателей, как атмосферного типа, так и турбированных. PLATIN FS SAE 15W-40 не должен быть использован в современных двигателях TDI или в автомобилях с системой впрыска с общей топливной рампой (Common Rail Diesel).

В соответствии с нормами EEC, по качеству продукт PLATIN GTS SAE 15W-40 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- ACEA A2/B2/E2
- API CF-4/SG
- Mack EO/K2
- MAN 271

- MB 228.1
- Volvo VDS

Преимущества

- Превосходно подходит для турбированных двигателей
- Снижает риск залегания колец, образования смол и лаковых отложений в цилиндрах, на поршнях, клапанах и деталях турбоагнетателей
- Надежное всесезонное использование благодаря превосходным вязкостно- температурным характеристикам и высокой стабильности к сдвиговым нагрузкам
- Стабильная масляная пленка даже при высокой температуре масла и/или высокой нагрузке
- Высокая термоокислительная стабильность обеспечивается выбранными базовыми маслами
- Обеспечивает надежную работу гидравлических толкателей
- Может смешиваться и совместимо с минеральными и синтетическими фирменными моторными маслами. Однако, чтобы полностью использовать все преимущества PLATIN FS SAE 15W-40, рекомендуется производить полную замену масла.

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.885
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	102.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	14.6
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		148
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°C	232
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°C	-32
Динамическая вязкость (CCS) при -20 °C	ASTM D5293	сПа·з	4650
Общее щелочное число	DIN 51639-1	мг КОН/г	8.5

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69

