

IGAT ANTIFREEZE AN 12++

Концентрат антифриза премиального класса, последнего поколения, длительного срока службы на основе моноэтиленгликоля. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов. Обеспечивает надежную защиту для алюминиевых и чугунных блоков двигателей.

Описание

IGAT ANTIFREEZE AN 12++ - это концентрат антифриза премиального класса, последнего поколения, длительного срока службы на основе моноэтиленгликоля. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов. Обеспечивает надежную защиту для алюминиевых и чугунных блоков двигателей.

Применение

IGAT ANTIFREEZE AN 12++ был специально разработан для того, чтобы удовлетворить высочайшим требованиям к антифризам для чугунных и алюминиевых двигателей. Продукт надежно защищает от образования отложений и вспенивания, тем самым обеспечивая великолепный отвод тепла. В соответствии с инструкциями по эксплуатации производителей, может быть использован в большинстве двигателей внутреннего сгорания.

В соответствии с нормами EEC, по качеству продукт IGAT ANTIFREEZE AN 12++ соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- ASTM D 3306
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- MAN 324 Si-OAT
- MB 325.5/325.6
- Scania TB 1451

- VW TL 774-G (G12++)

Преимущества

- Полностью соответствует последней спецификации VW TL 774-G (G12++)
- Обратно совместим с предыдущими спецификациями VW G12+, G12 и G11 (TL 774 C-F)
- Применим как для чугунных блоков, так и для алюминиевых
- Надежно защищает от образования отложений
- Очень высокие и долго сохраняющиеся антикоррозионные свойства
- Защищает от кавитации
- Пониженное пенообразование
- Смешиваем и совместим с антифризами других брендов такой же спецификации

Для получения полного эффекта от продукта IGAT ANTIFREEZE AN 12++ рекомендована полная замена жидкости.

	Смешиваемые пропорции	
Ожидаемая защита от замерзания	Часть антифриза	Часть дистиллированной воды
- 20 °C	1	2
- 27 °C	1	1,5
- 37 °C	1	1
- 65 °C	1	0,43

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 20 °C	ASTM D1122	г/мл	1.10-1.12
Кинематическая вязкость при 20 °C	ASTM D7042	мм ² /с	25.0
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°C	>100
Температура застывания (1:1 антифриз- вода)	ASTM D1177	°C	-37
Температура кипения	ASTM D1120	°C	>163
Значение pH	ASTM D 1287	-	8.0-9.0
Резервная щелочность	ASTM D1121	Мл 0.1 М HCl/10 мл	5-7

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69

