

PLATIN FE SAE 5W-30

Универсальное высокоэффективное моторное масло, специально разработанное для современных легковых автомобилей с системами обработки выхлопных газов. Подходит как для автомобилей с расширенным сервисным интервалом, так и без него.

Описание

PLATIN FE SAE 5W-30 – это высокоэффективное моторное масло производимое на основе гидрокрекинговых базовых масел. Оно было специально разработано для современных легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, оборудованными сажевыми фильтрами и турбонагнетателями.

Применение

PLATIN FE SAE 5W-30 было специально разработано в соответствии с требованиями современных двигателей легковых автомобилей. Удовлетворяет стандартам многих производителей, также и спецификации ACEA C3 (сниженное значение сульфатной зольности **SA** ≤ 0,8%). В соответствии с требованиями автопроизводителей рекомендовано для автомобилей с сажевыми фильтрами (DPF) в бензиновых и дизельных двигателях как турбированного, так и атмосферного типа. Может применяться по предыдущим спецификациям BMW-Longlife-01/-98, а также Opel/GM GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025.

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN FE SAE 5W-30 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- ACEA A3/B4
- ACEA C3
- API SM/CF
- BMW Longlife-04 (перекрывает Longlife-01/-98)
- GM Dexos 2 (заменяет GM-LL-A/B-025)
- MB 229.31
- VW 502 00/505 00

Преимущества

- Универсальный продукт может применяться в бензиновых и дизельных двигателях многих производителей
- Сниженный уровень сульфатной зольности, фосфора и серы уменьшает риск выхода из строя сажевых фильтров и трехкомпонентных каталитических нейтрализаторов
- Снижает образование отложений в двигателях и турбонагнетателях, обеспечивая превосходную надежную работу, что снижает количество поломок двигателя и стоимость обслуживания
- Сниженный расход масла на угар благодаря низким значениям испаряемости
- Обеспечивает надежный старт и смазывание двигателя при запуске при отрицательных температурах
- Смешиваемо и совместимо с маслами на минеральной и синтетической основе.

Для получения максимального эффекта от продукта PLATIN FE SAE 5W-30 рекомендуется полная замена масла.

Типовые характеристики:

Характеристики	Плотность при 15 °C	Вязкость при 40 °C	Вязкость при 100 °C	Температура вспышки
Метод	DIN 51 757	DIN 51 562	DIN 51 562	ISO 2592
Единица	г/мл	мм ² /с	мм ² /с	°C
Значение	0.880	71.3	12.1	> 200

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.