

PLATIN GREASEGUARD EP2

Высококачественная многоцелевая смазка, загущенная литиевым мылом, с отличными противозадирными харктеристиками, используемая в подшипниках качения и/или подшипниках скольжения.

Описание

PLATIN GREASEGUARD EP 2 — это многофункциональная смазка, произведенная из отобранных базовых масел и загустителя на основе литиевого мыла с добавлением химически активных присадок, придающих продукту очень высокие противозадирные характеристики.

Применение

PLATIN GREASEGUARD EP 2 применяется в качестве многофункциональной смазки в подшипниках качения и скольжения, подвергающихся высоким нагрузкам. Особенно подходит как многоцелевая смазка для грузовых, промышленных и строительных машин.

PLATIN GREASEGUARD EP 2 превосходит требования следующих классификаций/ спецификаций в соответствии с

законодательством ЕС:

DIN 51 502 KP 2 K-30

Диапазон рабочих температур

-30 - 120 °C

Преимущества

Высококачественная оптимально сбалансированная многофункциональная смазка для подшипников Отличная защита от износа Устойчива к высоким нагрузкам Отличные антиокислительные свойства Превосходные противозадирные характеристики Обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту Высокая стойкость к вымыванию водой Хорошие адгезионные свойства

Типовые характеристики:

Свойства	Норма/Станда рт	Единица измерения	Значение
Обозначение	DIN 51 502	-	KP 2 K-30
Класс консистенции по NLGI	DIN 51 518	-	2
Цвет	-	-	коричневый
Тип загустителя	-	-	Литиевое мыло
Температура эксплуатации		°C	от -30 до +120
Рабочая пенетрация	DIN ISO 2137	0,1 мм	265 - 295
Точка каплепадения	DIN ISO 2176	°C	> 185°C

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

