

PLATIN THD SAE 10

Высококачественное сезонное моторное масло класса SAE 10 на минеральной основе для смешанного автопарка.

Описание

PLATIN THD SAE 10 – это сезонное моторное масло класса SAE 10 изготовленное из высококачественных минеральных базовых масел и современного пакета присадок. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей как с турбонаддувом, так и без.

- Allison C-4
- CAT TO-2
- Volvo VDS
- ZF TE-ML 02C, 03B

Применение

В соответствии с инструкциями производителей, продукт PLATIN THD SAE 10 рекомендован к использованию в бензиновых и дизельных двигателях, как атмосферного типа, так и турбированных. PLATIN THD SAE 10 не может быть использован в современных двигателях TDI или двигателях с системой впрыска с общей топливной рампой (Common Rail Diesel).

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN THD SAE 10 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- ACEA E7/E5/E3/E2
- API A3/B3
- API CF-2/CI-4/SL
- MIL-L-2104D
- MAN 270
- MB 228.0

Преимущества

- Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей различных производителей
- Может использоваться в легковых, грузовых автомобилях, сельскохозяйственное и строительной технике
- Прекрасно подходит для использования в турбированных двигателях
- Препятствует залеганию колец, предотвращает лакообразование и коксование в цилиндрах, на поршнях, клапанах и деталях турбокомпрессора
- Стабильная смазочная пленка даже при высоких температурах и/или продолжительной нагрузке
- Высокое сопротивление окислительным процессам в связи с выбором превосходных базовых масел
- Обеспечивает надежное функционирование гидравлических толкателей
- Смешиваемо и совместимо с минеральными и синтетическими маслами.

Для получения максимального эффекта от продукта PLATIN THD SAE 10 рекомендуется полная замена масла.

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.868
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	44.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	7.3
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		129
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°C	236
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°C	-35
Общее щелочное число	DIN 51639-1	мг КОН/г	10.0

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.