

PLATIN TOPCUT 39 U

Универсальная масляная СОЖ для обработки металлов резанием и гидравлического оборудования.

Описание

PLATIN TOPCUT 39 U производится из высококачественных базовых масел и современнейших высокоэффективных присадок, улучшающих смазывающие и антикоррозионные свойства СОЖ. Многофункциональный продукт для обработки металлов резанием и гидравлического оборудования. Отличные смазывающие свойства позволяют снизить износ инструмента и обеспечивают высокие скорости резки. Благодаря отличным моющим свойствам заготовки и станки остаются чистыми.

Применение

PLATIN TOPCUT 39 U применяют в неразбавленном виде и оно может быть нанесено при помощи всех общепринятых подающих систем.

Область применения

Сверление, точение, фрезерование, хонингование, протяжка, шлифование.
PLATIN TOPCUT 39 U подходит для универсального применения для обработки стали, нержавеющей стали, чугуна, алюминия и других цветных металлов.

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Цвет	визуально		коричневый
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.860
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	39.0
Температура воспламенения	ISO 2592	°C	>180

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69

Преимущества

- Широкий диапазон применения, в том числе в качестве гидравлического масла
- Высокое качество обработки деталей
- Хорошие охлаждающие и смачивающие свойства
- Низкие уровни запаха и испаряемости
- Хорошая защита от коррозии
- Не содержит соединений хлора, цинка и тяжелых металлов
- Хорошие моющие свойства

Удаление СОЖ

Удаление PLATIN TOPCUT 39 U возможно с помощью обычных обезжиривающих средств, например – путем опрыскивания водно-щелочными очистителями или погружения в них.

Хранение

В сухих, защищенных от мороза помещениях и в закрытой оригинальной упаковке, срок хранения составляет 36 месяцев.
Температура: 0...40 °C