

PLATIN TGS SAE 75W-90

Полностью синтетическое всесезонное трансмиссионное масло категории API GL-4/5 для механических коробок передач и мостов легковых автомобилей, грузовиков и коммерческого транспорта.

Описание

PLATIN TGS SAE 75W-90 – это универсальное высококачественное трансмиссионное масло класса вязкости SAE 75W-90 производится с использованием синтетических базовых масел (ПАО) и специального новейшего пакета присадок.

Применение

В соответствии с инструкциями производителей, PLATIN TGS SAE 75W-90 применим в МКПП и мостах, устанавливаемых на легковые автомобили, грузовую технику, автобусы, внедорожную и сельскохозяйственную технику.

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN TGS SAE 75W-90 соответствует или превосходит следующие технические стандарты/спецификации:

- API GL-4 / GL-5 / MT-1
- MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E
- SAE J2360
- MAN 341 Type E3/Z2, 342 Type M2
- MB 235.8
- SCANIA STO 1:0
- ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

Дополнительно PLATIN TGS SAE 75W-90 рекомендован в случае, когда необходимы следующие спецификации:

- Ford SQM-2C-9002 AA/M2C200-C
- GM 1940182/1940768/M75/1
- MB 235.0/235.72
- MF 1134
- VW G 50/51 (VW 501.50/51)/G052 190/G052 911
- ZF TE-ML 12E, 16B, 19B, 21A

Преимущества

- Многофункциональное использование
- Превосходная защита от износа и коррозии
- Превосходная совместимость с синхронизаторами
- Превосходная термоокислительная стабильность благодаря использованию полностью синтетических базовых масел (ПАО) и специального пакета присадок
- Непревзойденная стойкость к сдвиговым нагрузкам
- Улучшенные низкотемпературные характеристики (лучшее переключение, ускоренное смазывание)
- Стабильная смазывающая пленка даже при высоких температурах масла и/или стрессовых нагрузках
- Смешиваемо и совместимо с соответствующими минеральными и синтетическими трансмиссионными жидкостями

Для получения максимального эффекта производительности необходима полная замена масла на PLATIN TGS SAE 75W-90.

Внимание: PLATIN TGS SAE 75W-90 не рекомендуется применять в автоматических трансмиссиях, трансмиссиях DCT и CVT.

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.871
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	78.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	15.5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		210
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°C	192
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°C	-44

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.