

PLATIN TOPCUT 12 U

Универсальная масляная СОЖ для обработки металлов резанием.

Описание

PLATIN TOPCUT 12 U производится из высококачественных гидрокрекинговых базовых масел и современных высокоэффективных присадок, улучшающих смазывающие и антикоррозионные свойства СОЖ.

PLATIN TOPCUT 12 U содержит специальные активные компоненты противозадирного действия, способствующие улучшению несущей способности масляной пленки.

Применение

PLATIN TOPCUT 12 U применяют в неразбавленном виде и оно может быть нанесено при помощи всех общепринятых подающих систем.

Область применения

Сверление, точение, фрезерование, хонингование, протяжка, шлифование

PLATIN TOPCUT 12 U подходит для универсального применения с целью обработки стали, нержавеющей стали, чугуна, алюминия, титана и других цветных металлов.

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Цвет	визуально		коричневый
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.900
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	11.8
Температура воспламенения	ISO 2592	°C	>170

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69

Преимущества

- Широкий диапазон применения
- Высокое качество обработки деталей
- Хорошие охлаждающие и смачивающие свойства
- Низкие уровни запаха и испаряемости
- Хорошая защита от коррозии
- Хорошее качество поверхностей и точное соблюдение заданных размеров
- Хорошие моющие свойства
- Подходит для обработки всех распространенных металлов

Удаление СОЖ

Удаление PLATIN TOPCUT 12 U возможно с помощью обычных обезжиривающих средств, например – путем опрыскивания водно-щелочными очистителями или погружения в них.

Хранение

В сухих, защищенных от мороза помещениях и в закрытой оригинальной упаковке, срок хранения составляет 36 месяцев.
Температура: 0...40 °C