

## PLATIN GTS SAE 30

*Сезонное моторное масло класса SAE 30 изготовленное из высококачественных базовых масел.*

### Описание

PLATIN GTS SAE 30 – это сезонное моторное масло класса SAE 30 изготовленное из высококачественных базовых масел. Идеально подходит для транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом или без.

### Применение

В соответствии с инструкциями производителей, продукт PLATIN GTS SAE 30 рекомендован к использованию в бензиновых и дизельных двигателях, как атмосферного типа, так и турбированных. PLATIN GTS SAE 30 не может быть использован в современных двигателях TDI или двигателях с системой впрыска с общей топливной рампой (Common Rail Diesel).

В соответствии с нормами ЕЕС, по качеству PLATIN GTS SAE 30 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- API SF/CD
- MIL-L-2104D

### Преимущества

- Прекрасно подходит для использования в турбированных двигателях
- Препятствует залеганию колец, предотвращает лакообразование и коксование в цилиндрах, на поршнях, клапанах и деталях турбокомпрессора
- Стабильная смазочная пленка даже при высоких температурах и/или продолжительной нагрузке
- Высокое сопротивление окислительным процессам в связи с выбором превосходных базовых масел
- Обеспечивает надежное функционирование гидравлических толкателей
- Смешиваемо и совместимо с минеральными и синтетическими маслами.

Для получения максимального эффекта от продукта PLATIN GTS SAE 30 рекомендуется полная замена масла.

### Типовые характеристики:

| Показатель                         | Метод                     | Единица измерения  | Значение |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| Плотность при 15 °C                | DIN 51757                 | г/мл               | 0.890    |
| Кинематическая вязкость при 40 °C  | DIN 51562                 | мм <sup>2</sup> /с | 100.8    |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | DIN 51562                 | мм <sup>2</sup> /с | 11.4     |
| Индекс вязкости                    | DIN ISO 2909              |                    | 100      |
| Температура вспышки                | ASTM D92/ DIN EN ISO 2592 | °C                 | 254      |
| Температура застывания             | ASTM D97/ DIN EN ISO 3016 | °C                 | -16      |
| Общее щелочное число               | DIN 51639-1               | мг КОН/г           | 8.3      |

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»  
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69

