

PLATIN HP S-LS SAE 75W-140

Высокоэффективное полностью синтетическое всесезонное трансмиссионное масло. Разработано для многофункционального использования в механических коробках передач и мостах легковых автомобилей, грузовиков и коммерческой технике как оборудованной самоблокирующимися дифференциалами, так и без них.

Описание

PLATIN HP S-LS SAE 75W-140 – это высокоэффективное трансмиссионное и масло для коробок передач и мостов с дополнительными свойствами, удовлетворяющими требованиям самоблокирующихся дифференциалов (**Limited Slip**). Оно изготовлено на основе полностью синтетических ПАО (полиолефины) и эфирных базовых масел в сочетании с самым современным пакетом присадок. Отлично подходит для использования в легковых и грузовых автомобилях, внедорожниках и строительной технике.

Применение

PLATIN HP S-LS SAE 75W-140 предназначен к использованию в качестве многофункционального трансмиссионного масла для механических коробок передач, бортовых редукторов и мостов, установленных на легковые автомобили, грузовики, автобусы, SUV и коммерческий транспорт. Благодаря специальным присадкам обеспечивает эффективную работу мостов с самоблокирующимися дифференциалами.

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN HP S-LS SAE 75W-140 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- API GL-5
- API GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D
- BMW (Hinterachsgetriebeöl MSP/A)
- FORD M2C187-A/192-A/192-A+/M2C118-A
- GM 12346140/1942386
- MB 235.61

Преимущества

- Универсальный продукт для механических коробок передач, бортовых редукторов и мостов как с самоблокирующимся дифференциалом, так и без них
- Великолепная защита от коррозии и износа
- Непревзойденная совместимость с материалами синхронизаторов
- Высокая стойкость к окислению благодаря базовым маслам технологии гидрокрекинга и специального пакета присадок
- Непревзойденная стойкость к сдвиговым нагрузкам, позволяющая маслу оставаться в своем классе вязкости на протяжении всего сервисного интервала
- Стабильная смазывающая пленка даже при высоких температурах масла и/или нагрузке гарантирует сниженный износ и уровень шума трансмиссии
- Оптимизированные низкотемпературные характеристики по сравнению с маслами категории SAE 90/ 85W / 85W-90 обеспечивающие легкое переключение и быстрое смазывание, а также меньший «холодный износ»
- Применимо как для синхронизированных КПП, так и для коробок передач без синхронизации
- Смешиваемо и совместимо с фирменными минеральными и синтетическими трансмиссионными маслами.

Для получения максимального эффекта от продукта PLATIN HP S-LS SAE 75W-140 рекомендуется полная замена масла.

Внимание: PLATIN HP S-LS SAE 75W-140 не рекомендовано для использования в автоматических коробках передач, DCT (коробках передач с двойным сцеплением) или CVT (вариаторы).

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °С	DIN 51757	г/мл	0.881
Кинематическая вязкость при 40 °С	DIN 51562	мм ² /с	164.3
Кинематическая вязкость при 100 °С	DIN 51562	мм ² /с	26.5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		199
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°С	206
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°С	-35

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69

