

## PLATIN TOPFORM 150 NM

*Многофункциональный продукт для объемной холодной штамповки.*

### Описание

PLATIN TOPFORM 150 NM – это несмешиваемый с водой, не содержащий соединений хлора многофункциональный продукт на основе минеральных масел. Благодаря высокой полярности составных веществ, он подходит для одновременного применения в качестве масла для направляющих скольжения и масла для холодного прессования.

### Применение

PLATIN TOPFORM 150 NM может наноситься путем набрызгивания, погружения и накатывания на обрабатываемый образец.

### Область применения

- Холодное прессование и направляющие скольжения
- Глубокая вытяжка, прессование, штамповка

PLATIN TOPFORM 150 NM подходит для обработки стали, нержавеющей стали, алюминия и цветных металлов.

*Типовые характеристики:*

| Показатель                        | Метод     | Единица измерения  | Значение   |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------|
| Цвет                              | визуально |                    | коричневый |
| Плотность при 15 °C               | DIN 51757 | г/мл               | 0.900      |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | DIN 51562 | мм <sup>2</sup> /с | 150...160  |
| Температура воспламенения         | ISO 2592  | °C                 | >180       |

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»  
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69



### Преимущества

- Универсальная смазка для металлообработки; в том числе подходит также и для использования в качестве смазки для направляющих скольжения
- Высокая смазочная эффективность
- Высокая степень защиты от износа инструмента
- Очень хорошая совместимость со всеми материалами покрытий инструмента
- Хорошие противокоррозионные свойства

### Удаление СОЖ

Удаление PLATIN TOPFORM 150 NM возможно с помощью обычных обезжиривающих средств, например – путем опрыскивания водно-щелочными очистителями или погружения в них.

### Хранение

В сухих, защищенных от мороза помещениях и в закрытой оригинальной упаковке, срок хранения составляет 36 месяцев.  
Температура: 0...40 °C