

PLATIN ATF DCG II

Специальное высокоэффективное трансмиссионное масло на основе гидрокрекингových базовых масел, разработанное для соответствия требованиям по противоизносным и фрикционным характеристикам современных коробок передач с двойным сцеплением и высоким крутящим моментом.

Описание

PLATIN ATF DCG II – это высокоэффективная трансмиссионная жидкость для коробок передач с системой двойного сцепления, производится с использованием современных пакетов присадок и тщательно подобранных базовых масел технологии гидрокрекинга. Оно было разработано специально в соответствии с особыми требованиями, касающимися защиты от износа и стабильности коэффициента трения в современных коробках передач с двойным сцеплением.

Применение

Продукт PLATIN ATF DCG II разработан для того, чтобы удовлетворить специальным требованиям коробок передач с системой двойного сцепления в масляной ванне. Его оптимизированные фрикционные характеристики обеспечивают корректное переключение передач даже при высоких крутящих моментах и позволяет выполнять переключения в спортивном режиме на протяжении всего сервисного интервала. Специальная композиция базовых масел обеспечивает стабильный уровень фрикционных характеристик и максимальную защиту от износа даже при тяжелых условиях эксплуатации в любых климатических зонах.

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN ATF DCG II соответствует или превосходит следующие технические стандарты/спецификации:

· --

Дополнительно PLATIN ATF DCG рекомендован в случае, когда требуются масла следующих спецификаций:

- Ford WSS-M2C936-A

- BMW DCTF-1/FFL-4/MTF-5
- Chrysler 68044345EA
- MB 236.21
- Mitsubishi Dia Queen SSTF-I (MZ320065)
- Porsche 999.917.080.00/FFL-3
- PSA 9734.S2
- Volvo 1161838/1161839
- VW/Audi G 052 182 (DQ250/DQ500) / G 052 529 (DL 501)

Преимущества

- Адаптированные фрикционные характеристики для комфортного переключения передач даже в спортивных режимах
- Непревзойденная стабильность фрикционных характеристик в течение всего сервисного интервала
- Улучшенные противоизносные свойства обеспечивают надежную работоспособность и максимальный срок службы агрегатов
- Прекрасное переключение при низких температурах
- Непревзойденная стойкость к старению и окислению благодаря выбору базовых масел технологии гидрокрекинга
- Сниженная тенденция к пенообразованию
- Защищает от коррозии, износа и отложений
- Нейтрально к материалам уплотнений
- Смешиваемо и совместимо с фирменными жидкостями для коробок передач с системой двойного сцепления совместимой спецификации
- Для получения максимального эффекта производительности от продукта PLATIN ATF DCG II рекомендована полная замена масла.

Внимание: PLATIN ATF DSG II не рекомендован к использованию в ступенчатых автоматических коробках передач или коробках передач CVT (Continuous Variable Transmission)

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °С	DIN 51757	г/мл	0.856
Кинематическая вязкость при 40 °С	DIN 51562	мм ² /с	32.8
Кинематическая вязкость при 100 °С	DIN 51562	мм ² /с	6.6
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		175
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°С	186
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°С	-41

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.



Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69