

PLATIN TG LS SAE 75W-90

Высокоэффективное всесезонное трансмиссионное масло на основе базовых масел технологии гидрокрекинга. Разработано для многофункционального использования в механических коробках передач и мостах легковых автомобилей, грузовиков и коммерческой технике как оборудованной самоблокирующимися дифференциалами, так и без них.

Описание

PLATIN TG LS SAE 75W-90 – это высокоэффективное трансмиссионное и масло для коробок передач и мостов с дополнительными свойствами, удовлетворяющими требованиям самоблокирующихся дифференциалов (Limited Slip).

Применение

PLATIN TG LS SAE 75W-90 предназначен к использованию в качестве многофункционального трансмиссионного масла для механических коробок передач, бортовых редукторов и мостов, установленных на легковые автомобили, грузовики, автобусы, SUV и коммерческий транспорт. Благодаря специальным присадкам обеспечивает эффективную работу мостов с самоблокирующимися дифференциалами.

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN TG LS SAE 75W-90 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- API GL-4/GL-5
- API GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D

Преимущества

· Универсальный продукт для механических коробок передач, бортовых редукторов и мостов как с самоблокирующимся дифференциалом, так и без них

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °С	DIN 51757	г/мл	0.868
Кинематическая вязкость при 40 °С	DIN 51562	мм ² /с	82.0
Кинематическая вязкость при 100 °С	DIN 51562	мм ² /с	17.1
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		221
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°С	168
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°С	-38

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69



- Великолепная защита от коррозии и износа
- Непревзойденная совместимость с материалами синхронизаторов
- Высокая стойкость к окислению благодаря базовым маслам технологии гидрокрекинга и специальному пакету присадок
- Непревзойденная стойкость к сдвиговым нагрузкам, позволяющая маслу оставаться в своем классе вязкости на протяжении всего сервисного интервала
- Стабильная смазывающая пленка даже при высоких температурах масла и/или нагрузке гарантирует сниженный износ и уровень шума трансмиссии
- Оптимизированные низкотемпературные характеристики по сравнению с маслами категории SAE 90/ 85W / 85W-90 обеспечивающие легкое переключение и быстрое смазывание, а также меньший «холодный износ»
- Применимо как для синхронизированных КПП, так и для коробок передач без синхронизации
- Смешиваемо и совместимо с фирменными минеральными и синтетическими трансмиссионными маслами.

Для получения максимального эффекта от продукта PLATIN TG LS SAE 75W-90 рекомендуется полная замена масла.

Внимание: PLATIN TG LS SAE 75W-90 не рекомендовано для использования в автоматических коробках передач, DCT (коробках передач с двойным сцеплением) или CVT (вариаторы).