

PLATIN ATF 4000

Мультифункциональная жидкость категории DEXRON IID для автоматических коробок передач (Automatic-Transmission-Fluid). Рекомендуется к использованию в автоматических коробках передач, гидроусилителях руля и гидравлических системах легковых автомобилей, грузовиков и внедорожной техники.

Описание

PLATIN ATF 4000 – это жидкость для автоматических коробок передач категории DEXRON IID. Сочетание специальных присадок и минеральных базовых масел обеспечивают хорошие эксплуатационные характеристики. Для автоматических коробок передач, рулевых и гидравлических систем легковых и грузовых автомобилей, а также внедорожной техники.

Применение

Продукт PLATIN ATF 4000 многофункционален. Он используется в системах гидроусилителей руля, автоматических и ручных коробках передач, коробках передач, переключаемых под нагрузкой (power shift) и других гидравлических системах.

В соответствии с нормами ЕЕС, по качеству PLATIN ATF 4000 соответствует или превосходит следующие технические стандарты/спецификации:

- DEXRON IID/III
- MERCON
- Allison C-4
- CAT TO-2
- MAN 339 Type Z1/V1
- MB 236.1/236.5
- Voith 55.6335.xx (G607)
- ZF TE-ML 09, 11A, 14A

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °С	DIN 51757	г/мл	0.870
Кинематическая вязкость при 40 °С	DIN 51562	мм ² /с	37.5
Кинематическая вязкость при 100 °С	DIN 51562	мм ² /с	7.7
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		183
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°С	210
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°С	-41

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Дополнительно продукт PLATIN ATF 4000 рекомендован для следующих спецификаций:

- Ford M2C-138 CJ/M2C-166H
- MB 236.6/236.7

Преимущества

- Универсальный продукт с многофункциональным применением
- Высокая стабильность фрикционных характеристик
- Великолепное переключение передач при низких температурах
- Хорошие противоизносные свойства обеспечивают надежную работоспособность и максимальный срок службы агрегатов
- Высокая стойкость к старению и окислению
- Сниженная тенденция к пенообразованию
- Защищает от коррозии, износа и отложений
- Совместимо со всеми материалами уплотнителей
- Смешиваемо и совместимо с фирменными ATF

Для получения максимального эффекта производительности от продукта PLATIN ATF 4000 рекомендована полная замена масла.

Внимание: PLATIN ATF 4000 не рекомендован к использованию в трансмиссиях типа DCT/DSG (Double Clutch Transmission) или CVT (Continuous Variable Transmission)