

IGAT PLATIN VDL

Компрессорные масла, соответствующие спецификации DIN 51506 VDL.

Описание

PLATIN VDL производятся с использованием высококачественных минеральных базовых масел селективной очистки и отличается устойчивостью к старению и окислению.

PLATIN VDL содержат присадки, которые обеспечивают хорошую защиту от износа, а также предотвращают коррозию и выпадение в осадок продуктов окисления.

PLATIN VDL соответствуют требованиям многих производителей компрессоров, а также требованиям стандарта DIN 51506 VDL.

PLATIN VDL могут использоваться в поршневых и винтовых компрессорах, где производителем рекомендованы масла, соответствующей вязкости.

Преимущества

- Высокая стойкость к окислению
- Отлично защищает детали компрессора от износа
- Оптимизирует характеристики работы компрессора
- Увеличенный интервал замены (до 8000 часов в винтовых компрессорах)

Спецификации

PLATIN VDL соответствуют требованиям спецификации DIN 51506 VDL

Применение

Типовые характеристики:

Свойства		Тест DIN	Единица	PLATIN			
				VDL 46	VDL 68	VDL 100	VDL 150
Плотность при 15°C		DIN 51757	г/см ³	0,873	0,870	0,885	0,890
Вязкость	40°C	DIN 51562	мм ² /с	46	68	100	150
	100°C			6,8	8,7	11,5	14,0
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	-	100	100	102	95
Температура застывания		DIN ISO 3016	°C	-12	-12	-12	-6
Точка вспышки		DIN ISO 2592	°C	>198	>210	>220	>245

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69

