

## PLATIN ATF 8000/8000F

Мультифункциональная жидкость категории DEXRON IIIIG для автоматических коробок передач (Automatic-Transmission-Fluid). Рекомендуется к использованию в автоматических коробках передач, гидроусилителях руля и гидравлических системах легковых автомобилей, грузовиков и внедорожной техники.

### Описание

PLATIN ATF 8000/8000F – это жидкость для автоматических коробок передач категории DEXRON IIIIG. Сочетание специальных присадок и базовых масел технологии гидрокрекинга обеспечивает непревзойденные эксплуатационные характеристики. Для автоматических коробок передач, рулевых и гидравлических систем легковых и грузовых автомобилей, а также внедорожной техники.

### Применение

Продукт PLATIN ATF 8000/8000F был специально разработан для соответствия повышенным требованиям фрикционной стабильности при низких температурах. Он используется в системах гидроусилителей руля, автоматических и ручных коробках передач, коробках передач, переключаемых под нагрузкой (power shift) и других гидравлических системах.

В соответствии с нормами ЕЕС, по качеству PLATIN ATF 8000/8000F соответствует или превосходит следующие технические стандарты/спецификации:

- DEXRON IIIIG
- MERCON
- Allison C4
- CAT TO-2

*Типовые характеристики:*

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.8627
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	38.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	7.8
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		178
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°C	220
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°C	-41

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»  
 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69



- Ford M2C195-A
- MAN 339 Type Z1/V1
- MB 236.1/236.5/235.71/236.7
- Voith 55.6335.xx (G607)
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C

### Преимущества

- Универсальный продукт с многофункциональным применением
- Высокая стабильность фрикционных характеристик
- Великолепное переключение передач при низких температурах
- Хорошие противозносные свойства обеспечивают надежную работоспособность и максимальный срок службы агрегатов
- Высокая стойкость к старению и окислению
- Сниженная тенденция к пенообразованию
- Защищает от коррозии, износа и отложений
- Совместимо со всеми материалами уплотнителей
- Смешиваемо и совместимо с фирменными ATF

Для получения максимального эффекта производительности от продукта PLATIN ATF 8000/8000F рекомендована полная замена масла.

Внимание: PLATIN ATF 8000/8000F не рекомендован к использованию в DCT/DSG (Double Clutch Transmission) или CVT (Continuous Variable Transmission)