

PLATIN HCD SAE 5W-40

Высокоэффективное моторное масло для современных легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, как атмосферного типа, так и с турбонаддувом. Обеспечивает возможность использования при увеличенных сервисных интервалах, превосходный холодный старт и защиту деталей двигателя от износа.

Описание

PLATIN HCD SAE 5W-40 – моторное масло производится из гидрокрекинговых базовых масел и специально разработанного пакета присадок, что обеспечивает широкий диапазон применения. Уникальная композиция базовых масел в комбинации с современным пакетом присадок обеспечивает непревзойденный уровень эксплуатационных свойств.

Применение

PLATIN HCD SAE 5W-40 было специально разработано для соответствия требованиям современных двигателей легковых автомобилей с увеличенным сервисным интервалом. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей, как атмосферного типа, так и с турбонаддувом. Предназначено для использования в системах без сажевых фильтров. Современная концепция продукта PLATIN HCD SAE 5W-40 обеспечивает универсальность его применения в широком спектре условий.

В соответствии с нормами EEC, по PLATIN HCD SAE 5W-40 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- ILSAC GF-3
- BMW Longlife-01
- MB 229.5/226.5
- Porsche A40
- Renault RN 0700/0710
- VW 502 00/505 00

- Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2
- GM-LL-B-025
- PSA B71 2296

Преимущества

- Превосходно подходит бензиновым и дизельным двигателям с расширенным сервисным интервалом и без него
- Демонстрирует прекрасные показатели по экономии топлива
- Обеспечивает надежный старт даже при экстремально низких температурах
- Надежное всесезонное использование благодаря великолепным вязкостно- температурным характеристикам и высокой стабильности к сдвигу
- Надежная защита деталей двигателя от износа даже при продолжительной полной нагрузке на двигатель
- Превосходно подходит турбированным двигателям
- Защищает двигатель от образования лаковых отложений и коксования, предотвращает залегание колец, образования отложений в цилиндрах, на поршнях, клапанах и деталях турбокомпрессора
- Увеличенный сервисный интервал
- Сниженный расход масла на угар благодаря низким значениям испаряемости
- Обладает высокой термоокислительной стабильностью благодаря тщательному выбору базовых гидрокрекинговых масел и пакета присадок
- Смешиваемо и совместимо с маслами на минеральной и синтетической основе.

Для получения максимального эффекта от продукта HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-40 HC-D рекомендуется полная замена масла.

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °С	DIN 51757	г/мл	0.853
Кинематическая вязкость при 40 °С	DIN 51562	мм ² /с	85.3
Кинематическая вязкость при 100 °С	DIN 51562	мм ² /с	14.1
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		172
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°С	228
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°С	-35
Динамическая вязкость (CCS) при -30 °С	ASTM D 5293	сПуаз	5650
Общее щелочное число	DIN 51639-1	мг КОН/г	10.5

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69

