

PLATIN GREASEGUARD CLS 000

Высококачественная полужидкая смазка, загущенная литиевым мылом, с прекрасными противозадирными и антикоррозионными свойствами. Предназначена для использования в централизованных системах смазки и грузовых автомобилях.

Описание

PLATIN GREASEGUARD CLS 000 – это высококачественная полужидкая смазка с прекрасными противозадирными (EP) и антикоррозионными свойствами. Произведена из отобранных базовых масел и загустителя на основе литиевого мыла.

спецификации в соответствии с законодательством ЕС:

- DIN 51 502 GP 00/000 K-50
- MB 264.0
- MAN 283 Li-P00
- Willy Vogel
- Lincoln
- Tecalamit

Применение

PLATIN GREASEGUARD CLS 000 применяется в качестве полужидкой смазки на производственных предприятиях, как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе, а также в коммерческой технике. Благодаря своей отличной текучести все смазочные точки надежно обеспечиваются новой смазкой.

PLATIN GREASEGUARD CLS 000 превосходит следующие классификации/

Преимущества

- Температура применения от -50 до +120°C
- Высокая текучесть
- Хорошая защита от задира и износа
- Высокая устойчивость к окислению
- Обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту
- Высокая стойкость к вымыванию водой

Типовые характеристики:

Свойства	Норма/Стандарт	Единица измерения	Значение
Обозначение	DIN 51 502	-	GP 00/000 K-50
Класс консистенции по NLGI	DIN 51 518	-	00/000
Цвет	-	-	Светло-зеленый
Тип загустителя	-	-	Литиевое мыло
Температура эксплуатации		°C	От -50 до +120
Рабочая пенетрация	DIN ISO 2137	0,1 мм	400 - 460
Точка каплепадения	DIN ISO 2176	°C	> 160°C

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69

