

PLATIN ATF 9004

Высокоэффективная жидкость для автоматических коробок передач (Automatic-Transmission-Fluid). Специально адаптирована к требованиям семиступенчатых автоматических коробок Mercedes-Benz по комфорту переключения передач и фрикционным характеристикам.

Описание

PLATIN ATF 9004 – это высокоэффективная жидкость ATF. Производится на основе специально подобранных базовых масел по технологии гидрокрекинга и современного пакета присадок. Специально адаптирована к требованиям семиступенчатых автоматических коробок Mercedes-Benz (NAG-2).

Применение

Продукт PLATIN ATF 9004 разработан специально под требования семиступенчатых автоматических трансмиссий Mercedes-Benz (NAG-2/ модель 722.9). Оптимизированные фрикционные характеристики продукта обеспечивают увеличенный комфорт при переключениях даже при полных нагрузках и в течение всего сервисного интервала. PLATIN ATF 9004 обратно совместим со спецификацией предыдущего поколения MB 236.12 и заменяет его почти в любом применении (см. инструкцию производителя). В том числе для пятиступенчатых трансмиссий с регулируемой муфтой блокировки гидротрансформатора (модель 722.6), установленных на заднеприводные автомобили – обеспечивает заметное улучшение качества переключения. PLATIN ATF 9004 также применим к автомобилях других производителей, оборудованных АКПП производства MB (например, Chrysler Crossfire, Ssang Yong и т.д.).

В соответствии с нормами ЕЕС, по качеству PLATIN ATF 9004 соответствует или превосходит следующие технические стандарты/спецификации:

· --

Дополнительно PLATIN ATF 9004 рекомендован в случае, когда необходимо соответствие следующим спецификациям:

- MB 236.14
- SSANG YONG

Преимущества

- Адаптированные фрикционные характеристики для комфортного переключения передач
- Надежно защищает от проблем вибрации при переключении
- Непревзойденная фрикционная стабильность во всем сервисном интервале
- Легкое переключение при низких температурах
- Лучшие противоизносные свойства обеспечивают надежную работоспособность и максимальный срок службы
- Высокая стойкость к старению и окислению
- Сниженная тенденция к пенообразованию
- Защищает от коррозии, износа и отложений
- Хорошая совместимость с уплотнителями
- Смешиваемо и совместимо с фирменными ATF
- Для получения максимального эффекта производительности от продукта PLATIN ATF 9004 рекомендована полная замена масла.

Внимание: PLATIN ATF 9004 не рекомендован к использованию в трансмиссиях типа DCT/DSG (Double Clutch Transmission) или CVT (Continuous Variable Transmission)

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.849
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	32.7
Кинематическая вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	6.5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		157
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°C	224
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°C	-44

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.