

PLATIN STOU SAE 10W-30

Топливосберегающее масло категории STOU производится с использованием гидрокрекинговых базовых масел. Специально разработано для двигателей, трансмиссий, ведущих мостов, «мокрых» тормозов и гидросистем для сельскохозяйственной и внедорожной техники.

Описание

PLATIN STOU SAE 10W-30 – это универсальное топливосберегающее масло категорий STOU (**S**uper **T**ractor **O**il **U**niversal) или мультифункциональное (MFO), произведенное из базовых масел на основе технологии гидрокрекинга и специально разработанных инновационных пакетов присадок. Специально разработано для использования в двигателях, коробках передач, гидравлическом оборудовании и «мокрых» тормозах сельскохозяйственной и строительной техники.

Применение

PLATIN STOU SAE 10W-30 рекомендовано к использованию в двигателях, трансмиссиях, ведущих мостах, «мокрых» тормозах и гидросистемах для сельскохозяйственной и внедорожной техники согласно инструкциям производителя.

В соответствии с нормами EEC, по качеству продукт PLATIN STOU SAE 10W-30 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- ACEA E3
- API CG-4
- API GL-4 SAE 80W
- DIN 51524-3 HLVP (-D)
- MAN 271
- MB 228.1
- ALLISON C-4
- CASE MS 1118/1206/1207/1209/1230
- CNH MAT 3505/3509/3525/3526
- DEUTZ DQC I-02
- FORD MC2 48-C3/-86B/134-D/159 B/C
- John Deere J20C/J27

- New Holland 82009201/2/3
- NH024C/030C/410B/420A
- Massey Ferguson CMS 1145
(перекрывает M 1135/1139/1143/1144)
- ZF TE-ML 06A/B/C/F, 07B/D

Преимущества

- Многофункциональное использование в двигателях, трансмиссиях и гидравлике
- Сниженный риск неправильного использования технических жидкостей
- Упрощенное планирование и хранение
- Превосходно подходит там, где рекомендованы масла классов SAE 10W, 15W-30, 20W-20 или 30 в редукторах, трансмиссиях и гидравлике
- Обеспечивает должный уровень фрикционных характеристик и антивибрационных свойств
- Надежное всесезонное использование благодаря превосходным вязкостно- температурным характеристикам и высокой стабильности к сдвиговым нагрузкам
- Защищает узлы от коррозии и образования черного шлама
- Высокая защита от износа даже при продолжительной полной нагрузке двигателя
- Сниженный расход масла на угар
- Отличная термоокислительная стабильность благодаря выбору гидрокрекинговых базовых масел и экстраординарным пакетам присадок
- Может смешиваться и совместимо с минеральными и синтетическими фирменными моторными маслами. Однако, чтобы полностью использовать все преимущества PLATIN STOU SAE 10W-30, рекомендуется производить полную замену масла.

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.880
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	76.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	11.7
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		148
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°C	236
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°C	-32
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °C	ASTM D 5293	сПа·з	6450
Общее щелочное число	DIN 51639-1	мг KOH/г	10.2

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69

