

PLATIN Brake Fluid DOT 4

Полностью синтетическая тормозная жидкость класса DOT 4.

Описание

PLATIN Brake Fluid DOT 4 – это полностью синтетическая тормозная жидкость на основе полигликолей с добавлением ингибиторов коррозии и окисления. Надежно предотвращает вспенивание благодаря дополнительным присадкам при температуре кипения в свежем и в увлажненном состоянии.

Применение

PLATIN BRAKE FLUID DOT 4 используется в гидравлических тормозных системах и механизмах сцепления в соответствии с предписаниями производителя автомобиля. Она может смешиваться и является совместимой с обычными тормозными жидкостями, соответствующими стандартам DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1.

Эта автомобильная тормозная жидкость DOT 4 соответствует следующим спецификациям и стандартам безопасности:

- FMVSS 116 DOT 4, DOT 3
- SAE J 1703/ SAE J 1704
- ISO 4925 Class 3/4
- JIS K2233 Class 3/4
- FORD
- FIAT 9.55597
- RENAULT

- MAN
- NH 800 A
- Opel/GM 19 42 421

Преимущества

- Многофункциональный продукт для использования в легковых и грузовых автомобилях, а также в сельскохозяйственных и строительных машинах, для которых требуется тормозная жидкость, соответствующая одной из указанных выше спецификаций
- Обратно совместима с тормозными жидкостями спецификации DOT 3
- Отличная защита от вскипания благодаря высокой температуре кипения в свежем и в увлажненном состоянии
- Защищает гидравлическую систему сцепления и тормозов от образования отложений и коррозии
- Возможность смешивания и совместимость с другими синтетическими тормозными жидкостями. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами продукта, рекомендуется провести полную замену тормозной жидкости.

Внимание:

- не смешивайте PLATIN Brake Fluid DOT 4 с тормозными жидкостями на основе минерального масла или полисиликонов (например, LHM или DOT 5.0) во избежание неправильного использования

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 20 °C	ASTM D 1122	г/мл	1.065
Температура вспышки	ASTM D92/DIN EN ISO 2592	°C	>120
Кинематическая вязкость при -40 °C	DIN EN ISO 3104	мм ² /с	1400
Температура кипения свежей т.ж. ERBR	FMVSS 116/SAE J1703/J1704	°C	260
Температура кипения «влажной» т.ж. ERBR	FMVSS 116/SAE J1703/J1704	°C	165

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права на изменения защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.