

PLATIN TOPFORM 130 ND

Смазка для штамповки с наивысшей степенью защиты от износа, предназначенная специально для обработки стали и нержавеющей стали.

Описание

PLATIN TOPFORM 130 ND – это несмешиваемый с водой продукт средней вязкости для штамповки с очень высокой эффективностью. Благодаря наличию в ней сильнополярных компонентов и образованию очень устойчивой к выдавливанию смазочной пленки, PLATIN TOPFORM 130 ND подходит для очень сложных процессов пластического формования.

Применение

PLATIN TOPFORM 130 ND подлежит нанесению на обрабатываемый образец путем накатывания или набрызгивания в неразбавленном виде.

Область применения

- Прессование
- Холодное прессование
- Глубокая вытяжка
- Тонкая вырезка

PLATIN TOPFORM 130 ND подходит для обработки

материалов на базе стали и нержавеющей стали.

Преимущества

- Высокоэффективный продукт для формования
- Очень большой противозадирный эффект
- Отличная несущая способность масляной пленки
- Позволяет - в зависимости от конкретного применения - заменить хлорсодержащие составы для обработки материалов
- Увеличение срока службы инструмента, используемого для обработки материалов
- Не содержит соединений хлора

Удаление СОЖ

Удаление PLATIN TOPFORM 130 ND возможно при помощи водно-щелочных очистителей и очистителей на базе растворителей.

Хранение

В сухих, защищенных от мороза помещениях и в закрытой оригинальной упаковке, срок хранения составляет 36 месяцев.
Температура: 0...40 °C

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Цвет	визуально		темно-коричневый
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.948
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	130
Температура воспламенения	ISO 2592	°C	>200

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69

