PLATIN MF SAE 5W-40

Многофункциональное высокоэффективное моторное масло для современных пассажирских автомобилей с системой обработки выхлопных газов как с увеличенным сервисным интервалом, так и без него.

Описание

PLATIN MF SAE 5W-40 – производится с использованием гидрокрекинговых базовых масел и современного пакета присадок, обеспечивающих широкий спектр применения. Оно специально разработано для современных автомобильных двигателей с увеличенным интервалом техобслуживания или без и с системами нейтрализации отработавших газов.

Применение

PLATIN MF SAE 5W-40 было специально разработано для современных бензиновых и дизельных двигателей. В тоже время полностью удовлетворяет требованиям множества производителей по спецификации ACEA C3 (низкое значение сульфатной зольности **SA**≤ 0,8%). В соответствии с руководствами по эксплуатации производителей, рекомендовано к использованию в автомобилях с системами обработки выхлопных газов (фильтры DPF), в двигателях VW с насосом- дозатором, а также в бензиновых и дизельных двигателях с/без тубронагнетателем.

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN MF SAE 5W-40 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

· ACEA C3
· ACEA A3/B4
· API SN/CF
· BMW Longlife-04 (перекрывает Longlife-01/-98)
· Fiat 9.55535-S2/-T2
· FORD WSS-M2C917-A (двигатели VW)
· GM Dexos 2 (заменяет GM-LL-A/B-025)
· MB 229.31/226.5
· VW 502 00/505 00/505 01
· Porsche A40
· Renault RN 0700/0710

Преимущества

· Универсальный продукт с широким диапазоном применения в дизельных и бензиновых двигателях многих производителей
· Полностью удовлетворяет требованиям спецификации VW 505 01 (двигатели с насосом- дозатором)
· Сниженное значение сульфатной зольности, фосфора и серы снижают риск выхода из строя сажевых фильтров и трехкомпонентных каталитических нейтрализаторов
· Снижает риск образования отложений в двигателе и турбине, обеспечивая надежную работу и снижает стоимость обслуживания
· Низкий расход масла на угар благодаря низким значениям испаряемости
· Обеспечивает надежный старт и смазывание двигателя при отрицательных температурах
· Смешиваемо и совместимо с минеральными и синтетическими маслами.

Для получения максимального эффекта от продукта PLATIN MF SAE 5W-40 рекомендуется полная замена масла.

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 ^{0}C	DIN 51757	г/мл	0.848
Кинематическая вязкость при 40 ^{0}C	DIN 51562	мм^2/с	86.9
Кинематическая вязкость при 100 ^{0}C	DIN 51562	мм^2/с	14.3
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		170
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	^{0}C	230
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	^{0}C	-34
Динамическая вязкость (CCS) при -30 ^{0}C	ASTM D 5293	сПуаз	6250
Общее щелочное число	DIN 51639-1	мг KOH/г	7.5

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69