

PLATIN Brake Fluid DOT 4 LV

Полностью синтетическая маловязкая тормозная жидкость класса DOT 4 и ISO Class 6 для современных автомобилей, снабженных системами ABS и ESP.

Описание

PLATIN Brake Fluid DOT 4 LV – это полностью синтетическая маловязкая тормозная жидкость для современных автомобилей, снабженных системами ABS и ESP с улучшенными температурами кипения в свежем и увлажненном состоянии на основе полигликолей с добавлением ингибиторов коррозии и окисления, соответствующая спецификациям DOT 4 и ISO Class 6.

Применение

PLATIN BRAKE FLUID DOT 4 LV была специально разработана для использования в современных системах ABS и ESP. Она отличается высокой температурой кипения (в том числе в увлажненном состоянии) в сочетании со значительно сниженной вязкостью. Благодаря этому обеспечивается более быстрое и корректное реагирование систем ESP и ABS даже при экстремальных условиях. Жидкость PLATIN BRAKE FLUID DOT 4 LV применяется в тормозных системах и системах сцепления легковых и грузовых автомобилей. Она является обратно совместимой с тормозными жидкостями, соответствующими спецификациям DOT 3, DOT 4, ISO, класс 4 и мн. др.

Эта автомобильная тормозная жидкость соответствует следующим спецификациям и стандартам безопасности:

- FMVSS 116 DOT 4, DOT 3
- SAE J 1703/ SAE J 1704
- ISO 4925 Class 6
- JIS K 2233 Class 3/4/6

- Ford WSS M6C65-A2
- VW 501 14

Преимущества

- Многофункциональный продукт для использования в легковых и грузовых автомобилях, а также в сельскохозяйственных и строительных машинах, для которых требуется тормозная жидкость, соответствующая одной из указанных выше спецификаций
- Отвечает строгим требованиям спецификаций DOT 4 и ISO 4925 Class 6.
- Низкая вязкость и отличные температурно-вязкостные характеристики обеспечивают корректное реагирование систем ABS и ESP.
- Отличная защита от вскипания благодаря высокой температуре кипения в свежем и в увлажненном состоянии
- Защищает гидравлическую систему сцепления и тормозов от образования отложений и коррозии
- Возможность смешивания и совместимость с другими синтетическими тормозными жидкостями. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами продукта, рекомендуется провести полную замену тормозной жидкости.

Внимание:

- не смешивайте PLATIN Brake Fluid DOT 4 с тормозными жидкостями на основе минерального масла или полисиликонов (например, LHM или DOT 5.0) во избежание неправильного использования

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 20 °C	ASTM D 1122	г/мл	1.064
Кинематическая вязкость при -40 °C	DIN EN ISO 3104	мм ² /с	700
Температура кипения свежей т.ж. ERBR	FMVSS 116/SAE J1703/J1704	°C	260
Температура кипения «влажной» т.ж. ERBR	DIN ISO 2909	°C	170

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.