

PLATIN BOAT 2T

Высокоэффективное моторное масло, разработанное специально с учетом потребностей подвесных 2-тактных двигателей. Соответствует требованиям спецификации NMMA TC-W3.

Описание

PLATIN BOAT 2-T – это 2-тактное высокоэффективное моторное масло, изготовлено на основе минеральных базовых масел селективной очистки. Оно содержит малозольный пакет присадок и сгорает, за счет этого, почти без образования нагара. Это предотвращает загрязнение свечей зажигания и образование отложений в критических местах, таких как кольца цилиндров и выпускные окна, и обеспечивает тем самым длительный срок службы двигателя.

PLATIN BOAT 2-T по качеству эквивалентно, в соответствии с нормами ЕС, следующим классификациям /спецификациям:

- API TC
- NMMA TC-W 3

Преимущества

- Выдающаяся защита от износа и коррозии
- Сгорание практически без нагара
- Снижает образование осадков на кольцах цилиндров, выпускных окнах и свечах зажигания
- Многофункциональная область применения
- Пригодно для 2-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением
- Пригодно для раздельного смазывания и смазывания топливной смесью

Применение

PLATIN BOAT 2-T было разработано специально, чтобы соответствовать требованиям спецификации TC-W3 NMMA (**N**ational **M**arine **M**anufacturers **A**ssociation). Оно демонстрирует прекрасную защиту от коррозии и износа и обеспечивает, с его малозольной системой присадок, превосходную чистоту всех критических узлов двигателя и надежную эксплуатацию.

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.870
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	50.7
Кинематическая вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	7.1
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		133
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°C	142
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°C	-35
Общее щелочное число	DIN 51639-1	мг КОН/г	4.2

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69

