

PLATIN BOAT 4-T SAE 20W-40 S

Разработанное специально с учетом потребностей современных стационарных и подвесных 4-тактных двигателей высокоэффективное моторное масло. Соответствует требованиям спецификаций NMMA FC-W и FC-W Catalyst Compatible Spezifikation (Масла, совместимые с системами каталитического дожигания выхлопных газов).

Описание

PLATIN POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 S - производится с использованием гидрокрекинговых базовых масел (технология HC-синтеза), высокоэффективное моторное масло класса вязкости SAE 20W-40. В результате взаимодействия этих базовых масел и специально разработанного, современного пакета присадок, возникает его необычайно высокий уровень эксплуатационных характеристик.

Применение

PLATIN POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 S было разработано специально, чтобы соответствовать требованиям спецификации FC-W (**F**our-**C**ycle **W**ater-cooled) NMMA (**N**ational **M**arine **M**anufacturers **A**ssociation). Оно отличается очень хорошей антикоррозионной защитой всех узлов двигателя и надежно предотвращает солевые отложения. Оно демонстрирует улучшенную устойчивость по отношению к типичным проблемам современных стационарных и подвесных двигателей, таких как разбавление топливом и попадание воды, и гарантирует, таким образом, хорошую защиту от износа и надежную эксплуатацию.

PLATIN POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 S по качеству эквивалентно, в соответствии с нормами ЕС, следующим классификациям / спецификациям:

- API SM
- NMMA FC-W
- NMMA FC-W Catalyst Compatible

Преимущества

- Прекрасная защита от износа и коррозии
- Улучшенная стабильность при попадании топлива и воды
- Исключительно устойчиво к сдвиговым нагрузкам – «Stay-in-Grade»
- Улучшенные низкотемпературные характеристики обеспечивают быстрое прокачивание масла и низкий «холодный износ»
- Высокая стабильность к окислению за счет использования базовых масел, произведенных при помощи HC-синтеза, и специальных присадок
- Может смешиваться и совместимо с обычными, а также синтетическими фирменными моторными маслами. Однако, чтобы полностью использовать все преимущества PLATIN POWER BOAT 4-T SAE 20W-40 S, рекомендуется производить полную замену масла

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/мл	0.877
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	124.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	15.6
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		132
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°C	240
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°C	-30
Динамическая вязкость (CCS) при -15 °C	ASTM D5293	сПа·з	4500
Общее щелочное число	DIN 51639-1	мг KOH/г	7.5

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.