

PLATIN XT LA SAE 5W-30

Малозольное моторное масло категории UHPD, изготовленное из полностью синтетических и гидрокрекинговых базовых масел. Специально разработано для использования в дизельных двигателях с системами каталитической обработки выхлопных газов.

Описание

PLATIN XT LA SAE 5W-30 это моторное масло класса Ultra-High-Performance-Diesel (UHPD) с пониженной зольностью. Оно производится с использованием гидрокрекинговых и полностью синтетических PAO (Poly-Alpha-Olefin) базовых масел и современного пакета присадок. Специально разработано для современных дизельных двигателей с системами нейтрализации отработавших газов. Также может использоваться в двигателях, работающих на сжатом газе (CNG).

Применение

PLATIN XT LA SAE 5W-30 – специально разработан для высоконагруженных дизельных двигателей с увеличенным сервисным интервалом и современными системами обработки выхлопных газов. Отлично подходит для систем с применением сажевых фильтров (DFP), селективных катализаторов (SCR) и рециркуляции отработанных газов (EGR). Современная концепция продукта обеспечивает широкий спектр применения согласно инструкциям производителей и гарантирует безопасное использование даже в экстремальных условиях эксплуатации.

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN XT LA SAE 5W-30 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- ACEA E6/E7
- API CI-4

- Deutz DQC IV-10 LA
- MAN 3477/M3271-1
- MB 228.51
- MTU Type 3.1
- Renault RXD/RLD-2/RGD
- Volvo VDS-3/CNG
- Mack EO-N/EO-M Plus

Преимущества

- Класс вязкости SAE 5W-30 обеспечивает повышенную топливную эффективность и снижения выбросов CO₂
- Превосходные характеристики холодного запуска даже при экстремально низких температурах
- Надежное всесезонное использование благодаря превосходным вязкостно- температурным характеристикам и высокой стойкости к сдвиговым нагрузкам
- Очень высокая термоокислительная стабильность благодаря использованию гидрокрекинговых и полностью синтетических базовых масел PAO, а также инновационных пакетов присадок
- Отличные противоизносные свойства даже при работе двигателя при постоянной полной нагрузке
- Возможность использования с увеличенным сервисным интервалом
- Сниженный расход масла на угар
- Прекрасная защита от коррозии и образования черного шлама
- Смешиваемо и совместимо с минеральными и синтетическими маслами других брендов

Для получения максимального эффекта от продукта PLATIN XT LA SAE 5W-30 рекомендуется полная замена масла.

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °С	DIN 51757	г/мл	0.855
Кинематическая вязкость при 40 °С	DIN 51562	мм ² /с	72.1
Кинематическая вязкость при 100 °С	DIN 51562	мм ² /с	12.1
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		168
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°С	232
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°С	-38
Динамическая вязкость (CCS) при -30 °С	ASTM D 5293	сПуаз	6200
Общее щелочное число	DIN 51639-1	мг КОН/г	10.0
Сульфатная зольность	ASTM D874	% вес.	≤ 1.0

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69

