

PLATIN Brake Fluid Super DOT 5.1

Полностью синтетическая маловязкая тормозная жидкость с улучшенными температурами кипения свежей и увлажненной жидкостей, соответствующая спецификациям DOT 5.1 и ISO Class 5.1.

Описание

PLATIN Brake Fluid Super DOT 5.1 – это полностью синтетическая маловязкая тормозная жидкость с улучшенными температурами кипения свежей и увлажненной жидкостей на основе полигликолей с добавлением ингибиторов коррозии и окисления.

Применение

PLATIN Brake Fluid Super DOT 5.1 предназначена для тормозных систем и контуров сцеплений в соответствии с инструкциями производителей техники. Продукт смешиваем и совместим со всеми промышленно производимыми тормозными жидкостями, соответствующими спецификациям DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1.

Эта автомобильная тормозная жидкость DOT 5.1 соответствует следующим спецификациям и стандартам безопасности:

- FMVSS 116 DOT 5.1, DOT 4, DOT 3
- SAE J 1703/ SAE J 1704
- ISO 4925 Class 5.1/4/3
- JIS K2233 Class 5/4/3

Применение

- Универсальная жидкость для использования в легковых, грузовых автомобилях, сельскохозяйственной и строительной технике, которая требует жидкостей, соответствующих спецификациям, перечисленным выше
- Улучшенные низкотемпературные характеристики позволяют корректно работать системам ABS и ESP автомобилей
- Увеличенные температуры кипения свежей и увлажненной жидкостей снижают риск образования паровых пробок даже при экстремальных условиях торможения
- Может применяться там, где рекомендованы жидкости, соответствующие спецификациям DOT 4 и DOT 3
- Защищает узлы тормозных систем и сцеплений от образования отложений и коррозии
- Смешивается с другими фирменными тормозными жидкостями. Однако, для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик требуется полная замена жидкости

ВНИМАНИЕ:

PLATIN Brake Fluid Super DOT 5.1 нельзя смешивать с жидкостями на минеральной и силиконовой основе (т.е. LHM или DOT 5) ни при каких условиях.

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 20 °C	DIN 51757	г/мл	1.065
Температура вспышки	ASTM D92/DIN EN ISO 2592	°C	>120
Кинематическая вязкость при -40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	900
Температура кипения свежей т.ж. ERBR	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	265
Температура кипения «влажной» т.ж. ERBR	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	180

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.